Sechskantstahl, blank

gezogen DIN EN 10278 bzw DIN 176
in Herstellungslängen von 3 bis 4m

SW	kg/m	W.-Nr.	W.-Nr.	W.-Nr.	W.-Nr.	W.-Nr.	W.-Nr.	W.-Nr.	W.-Nr.	W.-Nr.	W.-Nr.	W.-Nr.	W.-Nr.
mm		1.4057	1.4104	1.4122	1.4301	1.4305	1.4401	1.4404	1.4435	1.4539	1.4541	1.4571	1.4841
4	0,109		x		x	x	x						
4,5	0,138					x							
5	0,171		x			x	x	x				x	
5,5	0,207		x			x		x					
6	0,246		x		x	x	x	x	x			x	
6,35	0,276		x			x							
7	0,335		x		x	x		x	x			x	
8	0,439		x		x	x		x	x	x	x	x	
9	0,554		x		x	x	x	x	x		x	x	
10	0,684		x		x	x	x	x	x	x	x	x	
11	0,828	x	x		x	x	x	x	x			x	
12	0,985		x		x	x		x	x	x	x	x	
13	1,156	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	
14	1,341	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x
15	1,539					x			x				
16	1,751	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x
17	1,977	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x
18	2,203	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x
19	2,470	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x
20	2,737					x							
21	3,017	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x
22	3,311	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x
23	3,619					x	x	x					
24	3,941	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
25	4,276					x							
26	4,625					x	x	x					
27	4,988	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
28	5,364					x							
29	5,654						x						
30	6,157	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x
32	7,006	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
34	7,859	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
35	8,381					x		x					
36	8,867	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x
38	9,879						x		x				
41	11,50	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
46	14,48	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	
50	17,10		x		x	x	x		x	x	x	x	
55	20,70	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	
60	24,63		x		x	x	x	x		x	x	x	
65	28,72		x		x	x	x				x	x	
70	33,32				x		x				x	x	
75	38,48		x		x								